

Caja armero para vehículos C.A.V.



HISTORIA

Con más de 35 años de experiencia en el sector de la seguridad física, FERRIMAX se presenta como uno de los líderes en la fabricación de los productos de seguridad.

Su flexibilidad de fabricación, junto con su saber hacer hacen de FERRIMAX uno de los principales actores en los lugares de alto riesgo y exigentes.

Del más sencillo al más sofisticado, FERRIMAX desarrolla y fabrica todas sus cajas en función de la norma EN 1143-1.

En constante progreso y con el afán de dar una calidad ejemplar, su departamento de Investigación & Desarrollo está siempre estudiando las últimas soluciones técnicas para ofrecer productos de alta calidad que cumplen con las normas internacionales y homologados por prestigiosos laboratorios, como el CNPP, APPLUS, AENOR y VDS.

Este avance tecnológico se transmite a escala mundial por la animación de una red de distribución por medio del dinamismo de su equipo de exportación, consolidando día tras día la presencia de FERRIMAX en el mercado internacional.

La alianza de la mecánica junto con la electrónica por medio de la incorporación de las telecomunicaciones así como de la biometría hace de FERRIMAX una empresa de vanguardia y la impone como una referencia mundial asociada con una seguridad óptima.



CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La Asociación Española de Normalización (AENOR) certifica que el Sistema de Gestión de la calidad adoptado por FERRIMAX para todos sus servicios y departamentos así como para el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física

como los blindajes especiales se ajustan a las exigencias de la norma ISO 9001.

El conjunto del ciclo productivo de FERRIMAX, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, respeta rigurosamente la protección del medio ambiente.

Caja armero para vehículos C.A.V.

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Cuerpo construido en chapa de acero de 4 mm de espesor.
- Frontal (marco-puerta) fabricado en chapa de acero de 8 mm de espesor
- Bisagra interior oculta, con función antiextracción.

ACABADOS

- Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación y pintura.
- Color: Gris Ferrimax (RAL 7011)
- Tapa-entradas adhesivo en la puerta, con número de caja.

MECANISMOS DE CIERRE

Cerradura con bombillo europeo amaestrada (2 llaves por caja + 1 llave maestra).

SISTEMA DE ANCLAJE

- 4 Taladros de Ø 10 en la base para su anclaje.
- 4 Taladros de Ø 4 en los laterales para su anclaje (opcional).

Material para el Anclaje en el Vehículo

- 2 Pletinas de 4 mm de espesor, con 2 espigas roscadas M8 (para soldar en el interior del vehículo, en la posición elegida).
- 4 Arandelas planas de Ø 8 y 4 tuercas autoblocantes M8 (para colocar desde el interior de la caja) la puerta, con número de caja.



DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones exteriores en milímetros alto x ancho x fondo	Dimensiones interiores en milímetros alto x ancho x fondo	Peso (kg)	Volumen (litros)
Caja CAV (vehículo)	150 x 330 x 350	140 x 320 x 305	17,5	14

FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS

11, rue de la Régale - 77181 Courtry
Tél:+33 146 493 424
france@ferrimax.com

FERRIMAX.COM

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

Distribuido por:

 FERRIMAX