

Cajas de seguridad empotrables

Series LM, BM, FM y TM



HISTORIA

Con más de 35 años de experiencia en el sector de la seguridad física, FERRIMAX se presenta como uno de los líderes en la fabricación de los productos de seguridad.

Su flexibilidad de fabricación, junto con su saber hacer hacen de FERRIMAX uno de los principales actores en los lugares de alto riesgo y exigentes.

Del más sencillo al más sofisticado, FERRIMAX desarrolla y fabrica todas sus cajas en función de la norma EN 1143-1.

En constante progreso y con el afán de dar una calidad ejemplar, su departamento de Investigación & Desarrollo está siempre estudiando las últimas soluciones técnicas para ofrecer productos de alta calidad que cumplen con las normas internacionales y homologados por prestigiosos laboratorios, como el CNPP, APPLUS, AENOR y VDS.

Este avance tecnológico se transmite a escala mundial por la animación de una red de distribución por medio del dinamismo de su equipo de exportación, consolidando día tras día la presencia de FERRIMAX en el mercado internacional.

La alianza de la mecánica junto con la electrónica por medio de la incorporación de las telecomunicaciones así como de la biometría hace de FERRIMAX una empresa de vanguardia y la impone como una referencia mundial asociada con una seguridad óptima.



CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La Asociación Española de Normalización (AENOR) certifica que el Sistema de Gestión de la calidad adoptado por FERRIMAX para todos sus servicios y departamentos así como para el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física como los blindajes especiales se ajustan a las exigencias de la norma ISO 9001.

El conjunto del ciclo productivo de FERRIMAX, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, respeta rigurosamente la protección del medio ambiente.

Cajas de seguridad empotrables

Serie LM, BM, FM y TM

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Puerta

Puerta construida con chapa de acero de 10 mm de espesor.

Soldadura perimetral robotizada en continuo del frontal al cuerpo.

MECANISMOS DE CIERRE

Pestillos de 22 mm de diámetro, accionados mediante volante
Protección antitaladro.

SISTEMAS DE CIERRE

Serie LM: Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300).

Serie BM: Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300) + combinación mecánica triplecrométrica (3 botones de 20 posiciones).

Serie FM: Cerradura de combinación electrónica.

- Código de usuario compuesto de 4 a 10 cifras.
- Teclado alfanumérico de membrana con 4 leds de visualización de mensajes.
- Señales acústicas y visuales para confirmar códigos, avisar de posibles

errores o pilas agotadas.

- Bloqueo del sistema de cierre al introducir tres códigos erróneos seguidos.
- Alimentación interna con pilas alcalinas.
- Permite conservar la memoria en caso de agotarse las pilas en cuyo caso se utilizará el contacto exterior del teclado.

Serie TM: Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300) + combinación electrónica (mismas características que Serie FM).

EQUIPAMIENTO INTERNO

1 Bandeja interior incluida.

ACABADOS

Color azul.



DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones exteriores en milímetros alto x ancho x fondo	Dimensiones interiores en milímetros alto x ancho x fondo	Peso (kg)	Volumen (litros)
LM-0 / BM-0 / FM-0	210 x 340 x 200	185 x 315 x 150	13	9
LM-1 / BM-1 / FM-1 / TM-1	270 x 390 x 200	245 x 365 x 150	18	14
LM-2 / BM-2 / FM-2 / TM-2	340 x 460 x 200	315 x 435 x 150	25	21
LM-3 / BM-3 / FM-3 / TM-3	480 x 420 x 280	455 x 395 x 230	34,5	43

FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS

11, rue de la Régale - 77181 Courtry
Tél:+33 146 493 424
france@ferrimax.com

FERRIMAX.COM

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

Distribuido por:

